

MICROCAT® - SK

АБСОРБАТОР/РАЗГРАЖДАНЕ НА МАСЛО

• ОПИСАНИЕ:

MICROCAT-SK е синергична смес от специализирани маслени абсорбери заедно с естествено срещащи се предварително подбрани, адаптирани микроорганизми и хранителни вещества. **MICROCAT-SK** абсорбира маслото, докато плава върху течна повърхност. Съдържа само биоразградими компоненти. Той е специално формулиран за използване при разливане на нефт и други форми на замърсяване с нефтени въглеводороди и свързаните с тях отпадъци. Той е ефективен за суров петрол, бензин, дизелово гориво, машинни масла, хидравлични течности, разтворители, мономери и други петролни деривати.

• ПРИЛОЖЕНИЯ:

MICROCAT-SK се прилага директно върху разлива, за да съдържа и след това да разгражда абсорбираните масла. Когато се използва върху мазни и химически смеси, той почиства разлива ви на номинална цена. **MICROCAT-SK** може да абсорбира и разгражда широк спектър от отпадъци от оползотворяване, транспортиране, съхранение и рафиниране на нефт, производство на стомана, формоване на метали, текстил, въглеводороди и химическа обработка. Той е особено ефективен при разливи върху вода; Но съставките му са 100% съвместими с почвените приложения.

• ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:

Външен вид	Кафяв фин прах
Съдържанието	Избрани адсорбенти и естествено срещащи се микроорганизми
Годност	Две години
Опаковки	4,55 кг или пластмасови кофи; 100 кг варел

• ПРОГРАМА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

По принцип **MICROCAT-SK** се прилага директно върху разлива в адекватни количества, за да абсорбира и задържи разлива. Опитайте продукта върху малка част от разлетия материал, за да определите подходящата норма на приложение. Вашият технически представител на ЕТС ще ви предостави персонализирано приложение, което да отговаря на вашата програма за почистване.

***ЗАБЕЛЕЖКА:** Консултирайте се с местните закони за правилното изхвърляне на абсорбираното масло. Отговорност на потребителя е да определи дали абсорбираният материал е опасен. **MICROCAT-SK** не съдържа опасни материали и не представлява опасност за околната среда, когато се използва според указанията.*

• **ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:**

За най-добри резултати прилагайте този продукт при следните условия:

УСЛОВИЕ	ДИАПАЗОН	ОПТИМАЛНО
РН	6 - 9	7
Температура, ° C	10 - 40	35
Токсични тежки метали, ppm	Проследи	Проследи

• **СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА**

• Съхранение	• 45o – 105 ° F (7° - 40° C) Сухи условия; ДА НЕ СЕ ЗАМРАЗЯВА.
• Обработка	• ВНИМАНИЕ: Избягвайте вдишването на сух прах или течна мъгла. Избягвайте излагането на кожата на сух прах или силен разтвор, тъй като може да се получи дразнене. Ако материалът влезе в контакт с кожата или очите, изплакнете обилно и многократно с вода.

MICROCAT® е регистрирана търговска марка

Информацията, съдържаща се в този информационен лист, е ръководство за използването на продуктите на **MICROCAT** и се основава на тестове и информация, за които се смята, че са надеждни. Цялата информация се предоставя и приема от потребителя на риск на потребителя и потвърждението за нейната валидност и пригодност към конкретни случаи трябва да бъде получено независимо. Екологичен Трийтмънт Солушънс ЕООД не дава гаранция за резултатите и не поема задължение или задължение във връзка с информацията, съдържаща се тук. Екологичен Трийтмънт Солушънс ЕООД не дава основание срещу нарушаване и този информационен лист не трябва да се тълкува като лиценз за работа под каквито и да било патенти.