

MICROCAT® - XS

НАТУРАЛНА ДОБАВКА ЗА СЕПТИЧНИ СИСТЕМИ

- ОПИСАНИЕ:**

MICROCAT-XS е синергична смес от предварително подбрани, адаптирани микроорганизми за втечняване на мазнини и мазнини и поддържане на септични системи без запушване. **MICROCAT-XS** съдържа също ензими и допълнителни синергични съставки за поддържане на септични системи във високо състояние на активност и дренажни полета чисти и свободно течащи.

- ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Повишаването на осведомеността за химическата токсичност е накарало много места да приемат разпоредби срещу използването на такива химикали в канализацията, капаните и септичните системи. **MICROCAT-XS** може да помогне. Мазнините, мазнините, целулозата и свързаните с тях материали са склонни да се втвърдяват и натрупват в септичните системи. В допълнение, детергентите и други домакински химикали са склонни да намаляват активността на микробното разграждане. **MICROCAT-XS** е формулиран да ускори разграждането на материалите, които се натрупват в септичните системи и да облекчи вредните ефекти на домакинските химикали. Когато се използва редовно, **MICROCAT-XS** може да спести септична система и да източи долари за поддръжка на полето чрез минимизиране на изпомпването на системата и чрез освобождаване на лошо течащи дренажни полета.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:**

Външен вид	Бежово, фин прах
Съдържанието	Предварително подбрани, адаптирани микроорганизми, повърхностноактивни вещества, буфери и ензими
Годност	Две години
Опаковки	1 кг картонени кутии, съдържащи водоразтворими торби; 11,3 кг пластмасови кофи / 100кг варел

- ПРОГРАМА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:**

По принцип **MICROCAT-XS** се смесва с вода и се добавя директно към канала или сифона. След изпомпване на резервоара добавете **MICROCAT-XS**, за да възстановите активността в системата. Стандартната доза за пускане и повторно пускане на септични ями е 0,1 кг н м3 обем на резервоара. Вашият технически представител ще подготви график за превантивна поддръжка на вашата водопроводна и септична система.

• **ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:**

За най-добри резултати прилагайте този продукт при следните условия:

УСЛОВИЕ	ДИАПАЗОН	ОПТИМАЛНО
Разтворен кислород, ppm	0 - 0.5	0.5
Рн	6 - 9	7
Температура, ° C	10 - 40	35
Токсични тежки метали, ppm	Проследи	Нито един
Хранителни вещества: БПК: NH ₃ -N БПК: PO ₄ -P	10 : 1 - 10 : 0.5 100 : 1 - 100 : 0.5	10 : 1 100 : 1

Ако вашата система работи извън тези диапазони, свържете се с вашия технически представител за пълно проучване на системата и препоръки.

• **СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА:**

Съхранение	7° - 40° C (45° - 105° F) Сухи условия; ДА НЕ ЗАМРАЗЯВА
Обработка	ПРЕДПАЗЛИВОСТ Налични активни ензими. Избягвайте вдишването на сух прах или течна мъгла. Избягвайте излагането на кожата на сух прах или силен разтвор, тъй като може да се получи дразнене. Ако материалът влезе в контакт с кожата или очите, изплакнете обилно и многократно с вода.

MICROCAT® е регистрирана търговска марка

Информацията, съдържаща се в този информационен лист, е ръководство за използването на продуктите на **MICROCAT** и се основава на тестове и информация, за които се смята, че са надеждни. Цялата информация се предоставя и приема от потребителя на риск на потребителя и потвърждението за нейната валидност и пригодност към конкретни случаи трябва да бъде получено независимо. **Екологичен Трийтмънт Солушънс ЕООД** не дава гаранция за резултатите и не поема задължение или задължение във връзка с информацията, съдържаща се тук. **Екологичен Трийтмънт Солушънс ЕООД** не дава основание срещу нарушаване и този информационен лист не трябва да се тълкува като лиценз за работа под каквито и да било патенти.